

ESPECIFICACIONES	LX31	LX41	LX50
Altura máxima de trabajo	11,5 m	14,3 m	17,0 m
Altura máxima de plataforma	9,44 m	12,34 m	15,09 m
Altura mínima de plataforma	1,64 m	1,87 m	1,93 m
Capacidad de la plataforma	907 kg	680 kg	454 kg
Dimensiones de la plataforma	1,78 m x 3,65 m	1,78 m x 3,65 m	1,78 m x 3,65 m
Dimensiones (con extensión rodante)	1,73 m x 4,57 m	1,73 m x 4,57 m	1,73 m x 4,57 m
Anchura	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Longitud - extensión recogida	4,06 m	4,06 m	4,06 m
Longitud - extensión desplegada	4,62 m	4,62 m	4,62 m
Altura - con barandilla	2,53 m	2,76 m	3,00 m
Altura - con barandilla plegada	1,64 m	1,87 m	2,10 m
Peso - 2 WD	4.378 kg	4.985 kg	5.702 kg
Peso - 4 WD	4.541 kg	5.148 kg	5.865 kg
Radio interior de giro	30%	30%	21%
Pendiente superable 2 WD	35%	35%	25%
Pendiente superable 4 WD	0,35	0,35	0,25
Velocidad de translación - recogida	0 - 5 km/h	0 - 5 km/h	0 - 5 km/h
Velocidad de translación - desplegada	0 - 0,48 km/h	0 - 0,48 km/h	0 - 0,48 km/h
Tiempo de elevación total	40 sg	45 sg	80 sg
Tiempo de bajada total	60 sg	65 sg	100 sg
Fuente de energía	Kubota D905 Motor diesel refrigerado por agua	Kubota D905 Motor diesel refrigerado por agua	Kubota D905 Motor diesel refrigerado por agua
Neumáticos	10 x 16,5 NHS 8ply aire	10 x 16,5 NHS 8ply aire	10 x 16,5 NHS 8ply aire
Rodapié	150 mm	150 mm	150 mm


EQUIPAMIENTO DE SERIE

Monomando de control proporcional.
Módulos de servicio de fácil acceso.
Eje delantero oscilante en 4 WD.
Alarma de descenso.
Alarma antivuelco.
Armarios eléctricos impermeabilizados.
Barandillas de seguridad de pliegue instantáneo.
Discos de frenos múltiples, doble freno de aparcamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Extensión rodante 0,91 m.
Estabilizadores hidráulicos (4).
Ruedas rellenas de espuma (en LX31 y LX41).
Bocina en la caja de control.
Alarma de movimiento.
Purificador de gases.
Motor gasolina/gas.
Caja de control desplazable.

Las fotografías de este catálogo son para uso promocional exclusivamente. Para un mejor uso e instrucciones de manejo, consultar el Manual del Operador. Para más información de estos productos contacte con su distribuidor



FABRICADO POR:

termiser

termiser

Ctra. Ajalvir - Torrejón Km 0,200
28864 Ajalvir (MADRID)

E-mail: termiser@cempresarial.com

Telf.: 91 884 43 30 Fax: 91 887 40 55